

KDL

BILANCE PER ETICHETTATRICI SERIE KDL



Bilance prezzatrici collegabili ad etichettatrici per etichettare confezionati di qualsiasi genere. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Bilance disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

Varie etichettatrici (opzionali) disponibili in base alle specifiche esigenze di stampa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.
- Bilance con display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15mm.
- Grande display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. da 9mm. Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.
- Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi
- Orologio calendario e memoria dati permanente.
- Funzionamento bilance con 1 cella in acciaio INOX IP67 a carico diretto.
- Struttura con tubolari, meccanica, minuterie e piano di carico satinato in AISI304 con piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Gestione e configurazione bilance da tastiera o da PC con DINITOOLS
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) e alimentazione 110-240 Vac.

SEZIONE I/O: di serie composta da:

- Uscita RS232/C per collegamento bilance a etichettatrici.
- Porta bidirezionale RS232/C per PC.
- 3 uscite a relè configurabili e 2 ingressi optoisolati

FUNZIONI DI STAMPA

- Stampa programmabile da tastiera o da PC (tramite software gratuito Dinitools.net), di massimo 30 formati abbinabili alle funzioni di stampa (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale articolo, Totale parziale, generale, Gran Totale); ogni formato di stampa può contenere 2048 posizioni che possono essere codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. descriz. merceologico, codice EAN, descriz. ingrediente, progressivi di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, totale addizionale, data e ora, etc.).
[E' previsto un set di stampe di default \(caricabile da Dinitools.net\).](#)
- Stampa lista ultime 50 pesate; stampa archivio merceologici con giacenze di peso.

CARATTERISTICHE ETICHETTATRICI OPZIONALI

- Etichettatrice termica LP542S con spellicolatore; risoluzione 8 dots/mm; larghezza max etichetta 112mm in carta termica; velocità max 127 mm/sec.; interfaccia RS 232/C, Parallela e USB 1.1. Stampa dei più diffusi BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo per collegamento a bilance da 1,5m.
- Etichettatrice termica SMTPLUS con risoluzione 8 dots/mm; larghezza max. etichetta 118mm; massima velocità di stampa fino a 200mm/sec; interfaccia RS 232/C, Parallela e USB 2.0. Stampa dei più diffusi BARCODE. Alimentazione con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo di collegamento da 1,5 m.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Stampante supplementare per packing list.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento; Selezione Lordo/Netto; Totalizzazione manuale o automatica con calcolo di prezzo / importo; Totalizzazione orizzontale (somma per lotti), verticale (somma per formulazione), in scarico, automatica con esecuzione tara.
- Tara autopesata; Tara preimpostabile (diretta o calcolata); Tara automatica sbloccata; Archivio di 300 tare; funzione di tara bloccata/sbloccata.
- Funzione di disabilitazione "zone" tastiera.
- 15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 32 crt, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
- Archivio di 1000 articoli con: 4 descrizioni alfanumeriche di 30 caratteri, codice EAN di 6 caratteri, checkdigit sul peso, tara associata, formato di stampa predefinito, funzionamento peso o prezzo/importo, prezzo, data di stagionatura, data di scadenza, 20 ingredienti abbinabili, cliente associato.
- Archivio di 1000 ingredienti con descrizione alfanumerica di 30 caratteri.
- Archivio di 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 righe di 30 caratteri.
- Selezione Articolo, Cliente, Tara da archivio tramite lettore di barcode in emulazione di tastiera (con IFKBRD opzionale).
- 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale per articolo.
- Funzione "calcolatrice": è possibile aggiungere, sottrarre o moltiplicare due valori di max 7 cifre (introdotti da tastiera), stamparne il risultato ed applicarlo alla tara.
- Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP tecnico e una per gli archivi.

VERSIONI

Bilance prezzatrici: Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)	CE-M* 2x3000e (g)
KDLSI6	230x330x90	6	1	2	1 / 2
KDLSI15	230x330x90	15	2	5	2 / 5
KDLTI15	330x330x90	15	2	5	2 / 5
KDLTI30	330x330x90	30	5	10	5 / 10
KDLQI30	400x400x140	30	5	10	5 / 10
KDLQI60	400x400x140	60	10	20	10 / 20
KDLXI60	600x600x150	60	10	20	10 / 20
KDLXI150	600x600x150	150	20	50	20 / 50

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell' Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE