Spectra II
Prestazione ad alta velocità in seconda generazione



Caratteristiche

> Display touch-screen 6,5“
  Variante con display grafico LCD e tastiera a lamina [1]
> Velocità di stampa fino a 350 mm/s
> Coperchio compatto
> Ottimizzazione nastro di trasferimento

Opzioni

> Taglierina a rotazione
> Dispensatore di etichette
> Roll-to-Roll
> Avvolgitore interno
> Avvolgitore esterno

[1] Si tratta di due dispositivi autonomi.

Taglierina a rotazione



Dispensatore di etichette



Avvolgitore interno



	Spectra II 103/8 (104/8)	Spectra II 106/12	Spectra II 106/24	Spectra II 107/12	Spectra II 108/12	Spectra II 160/12	Spectra II 162/12	Spectra II 216/12
Stampa								
Risoluzione di stampa	200 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Velocità di stampa fino a	350 mm/s	350 mm/s	100 mm/s	350 mm/s	350 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	200 mm/s
Larghezza di stampa fino a	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	106,6 mm	108,4 mm	160 mm	162,6 mm	216,8 mm
Larghezza di passagio fino a	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	176 mm	176 mm	226 mm
Testina di stampa	Flat Type [1+2 (2)]	Flat Type [2]	Flat Type [2]	Corner Type [2]	Flat Type [1+2]	Corner Type [2]	Flat Type [1+2]	Flat Type [1+2]
Etichette								
Etichette o modulo continuo	rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartoncino, tessuto, plastica							
Spessore materiale massimo	220 g/m² (maggiore su richiesta)							
Larghezza minima etichette	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	50 mm	50 mm	100 mm
Altezza minima etichette Standard Modo taglio/distributivo	 6 mm 25 mm	 6 mm 25 mm	 15 mm 25 mm	 6 mm 25 mm	 6 mm 25 mm	 15 mm 25 mm	 15 mm 25 mm	 15 mm 25 mm
Altezza massima etichette	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm	1000 mm
Diametro rolo fino a Svolgitore interno Avvolgitore interno	 200 mm 200 mm (opzione)							
Diametro anima	40 mm / 75 mm (opzione)							
Avvolgimento delle etichette	esterno o interno							
Sensore etichette Standard Opzione	 luce passante e riflessione dal basso luce passante e riflessione dall'alto, fotocellula a ultrasuoni							
Nastro di trasferimento								
Lato a colori	esterno o interno							
Diametro anima	25,4 mm / 1"							
Diametro rolo fino a	Ø 90 mm							
Lunghezza fino a	450 m							
Larghezza fino a	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	163 mm	170 mm	220 mm
Font								
Caratteri di stampa	6 caratteri bitmap I 8 caratteri vettoriali/font TrueType I 6 caratteri proporzionali I altri caratteri su richiesta							
Codici a barre								
Codici a barre 1D	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail							
Codici a barre 2D	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code							
Codici compositi	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated							
Dimensioni								
larghezza x altezza x profondità	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	337 x 380 x 503 mm	337 x 380 x 503 mm	387 x 380 x 503 mm
Peso								
Peso	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	21 kg	21 kg	28 kg
Interfacce								
Seriale	RS-232C (max 115200 baud)							
Parallela	SPP							
USB	2.0 High Speed Slave							
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP							
WLAN (opzione)	module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP							
Dati operativi								
Tensione	110 … 230 V AC / 50 - 60 Hz							
Potenza assorbita massima	300 VA							
Corrente nominale	2,7 A							
Temperatura d'esercizio	5 … 35 °C							
Umidità dell'aria massima	80 % (non condensante)							

[1] = trasferimento diretto . [2] = trasferimento termico