MODULAR 50S

CONFEZIONATRICE SEMIAUTOMATICA - SALDATURA A L - BARRA SALDANTE 540X400 MM



DESCRIZIONE

Le **confezionatrici angolari** semiautomatiche della linea **MODULAR** sono progettate per venire incontro alle necessità di flessibilità e qualità, pur offrendo dei prodotti disponibili a costi contenuti.

Resa estetica elevata ed efficienza sono le qualità principali di **MODULAR 50S** e **MODULAR 70**, due

confezionatrici angolari in grado di operare con qualsiasi materiale.

MODULAR LINE utilizza una serie di sistemi innovativi, tra cui spiccano un sistema di saldatura a controllo elettronico e i più avanzati dispositivi di sicurezza. Grazie all'impiego delle linee in modalità automatica o semiautomatica e la personalizzazione dei programmi operativi, è possibile semplificare tutte le fasi di confezionamento, massimizzando la resa produttiva.

La versione con finitura **INOX** di **MODULAR 50S** è ideale per le esigenze dei settori alimentare e farmaceutico.

MODULAR 50S e **MODULAR 70** possono essere completate con la linea **TUNNEL** di **minipack®-torre**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 50/60Hz 208/220V 60Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 400V 50/60Hz 440V 50/60Hz
Fase	3Ph
Potenza MAX installata	2,4 kW
Produzione oraria	0-900 p/h
Corrente massima	12 A (200V) 11,5/10,9 A (208V/220V) 10,4 A (230V) 6 A (400V) 5,5 A (440V)
Dimensioni utili barre saldanti	540x400 mm
Dimensioni MAX Bobina (diametro)	250 mm
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)	600 mm
Altezza piano di lavoro	930 mm

Peso macchina (Netto/Lordo)	151/182 kg
Dimensioni macchina telaio sald. aperto	1565x750x h.1400 mm
Dimensioni macchina telaio sald. chiuso	1565x750x h.1100 mm

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lama saldante teflonata
- Doppia barra saldante con ammortizzatore
- Impianto di raffreddamento a ciclo continuo
- Modalità manuale o automatica
- Piano di lavoro regolabile
- Nastro motorizzato con velocità regolabile
- Avvolgisfrido maggiorato
- Supporto bobina integrato
- Pannello digitale con 6 programmi
- Contapezzi
- Bloccaggio piatto confezionamento
- Ritardo apertura barra per raffreddamento saldatura
- Macchina su ruote
- Interruttore di emergenza.