MODULAR 70

CONFEZIONATRICE SEMIAUTOMATICA - SALDATURA A L - BARRA SALDANTE 840X600 MM



DESCRIZIONE

La linea **MODULAR** comprende una serie di **confezionatrici angolari** semiautomatiche pensate per soddisfare le esigenze di flessibilità e qualità del settore, presentandosi come prodotti che vantano un ottimo rapporto qualità prezzo.

Se cerchi delle **confezionatrici angolari** che sappiano garantire la massima resa estetica, **MODULAR 50S** e **MODULAR 70** sono le macchine perfette per le tue necessità, confezionando con qualunque materiale in modo preciso ed esteticamente ottimale.

MODULAR LINE adopera un sistema di saldatura a controllo elettronico e una serie di dispositivi di sicurezza estremamente avanzati. L'impiego delle linee in modalità automatica o semiautomatica e la personalizzazione dei programmi operativi permettono di semplificare tutte le fasi di imballaggio e di aumentare significativamente la resa produttiva.

MODULAR 50S e **MODULAR 70** possono essere completate con la linea **TUNNEL** di **minipack®-torre.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 50/60Hz 208/220V 60Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 400V 50/60Hz
Fase	3Ph
Potenza MAX installata	2,5 kW
Produzione oraria	0-900 p/h
Corrente massima	12,5 A (200V) 12/11,3 A (208V/220V) 10,8 A (230V) 6,3 A (400V)
Dimensioni utili barre saldanti	840x600 mm
Dimensioni MAX Bobina (diametro)	300 mm
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)	800 mm
Altezza piano di lavoro	930 mm
Peso macchina (Netto/Lordo)	243/290 kg
Dimensioni macchina telaio sald. aperto	2070x960x h.1510 mm

Dimensioni macchina telaio sald. chiuso	2070x960x h.1220 mm

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lama saldante teflonata
- Doppia barra saldante con ammortizzatore
- Impianto di raffreddamento a ciclo continuo
- Modalità manuale o automatica
- Piano di lavoro regolabile
- Nastro motorizzato con velocità regolabile
- Avvolgisfrido maggiorato
- Supporto bobina integrato
- Pannello digitale con 6 programmi
- Contapezzi
- Bloccaggio piatto confezionamento
- Ritardo apertura barra per raffreddamento saldatura
- Macchina su ruote
- Interruttore di emergenza.