MEDIA MATIC



MEDIA MATIC: confezionatrice termoretraibile monoblocco efficiente e versatile

MEDIA MATIC rappresenta l'ultimo tassello di **minipack®-torre** nella gamma delle **confezionatrici angolari** semiautomatiche modulari, presentando una struttura monoblocco che la distingue dalle altre proposte. Nello specifico, il tunnel di retrazione – che è dotato di un sistema di regolazione della velocità, altezza e temperatura di confezionamento – è completamente integrato all'unità di saldatura, rendendo la struttura della macchina versatile e compatta.


MEDIA MATIC presenta una serie invidiabile di accorgimenti tecnici di alto profilo, tra cui la regolazione elettronica del tempo di saldatura e la presenza di lame teflonate, che garantiscono la completa assenza di fumi. Allo stesso tempo, questa confezionatrice angolare è dotata di un "equipaggiamento" di serie completo: barra saldante e avvolgitore sfrido motorizzati in dotazione.

Insomma, **MEDIA MATIC** è una confezionatrice perfetta per tutte le aziende che pensano in grande!

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	208V 60Hz 3Ph 230V 50Hz 3Ph 400V 50Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph
Potenza massima installata	6,5 kW (208V) 6,3 A (230V) 6,3 A (400V) 6,3 A (400V)
Massimo assorbimento elettrico	19 A (208V) 17 A (230V) 10 A (400V) 10 A (400V)
Produzione oraria (variabile in funzione del tipo di film e delle dimensioni del prodotto)	0-750 p/h
Dimensioni massime della bobina	Ø350x600 mm
Dimensioni massime del prodotto (le misure massime non possono essere ottenute contemporaneamente)	500x360x200 mm
Altezza piano di lavoro	875 mm
Dimensioni macchina (telaio saldante aperto)	2780x730x1400 mm
Dimensioni macchina (telaio saldante chiuso)	2780x730x1400 mm
Peso macchina (netto/lordo)	287/343 kg

Optional



Kit nastro trasportatore con doppi rullini Media Matic

NT400001

Rispetto alla versione standard, questo nastro trasportatore presenta un numero doppio di rullini, riducendo lo spazio tra un elemento e l'altro. Questa configurazione facilita la movimentazione dei prodotti di piccole dimensioni, evitando che possano incastrarsi o cadere tra i rullini. Il risultato è un avanzamento più regolare, una maggiore stabilità del prodotto e una migliore continuità del processo di confezionamento.



Kit pedale FM76A/FM77A evo-A - Replay 55C - Modular 50S/70 - Media Matic

S0800001

L'interruttore a pedale è particolarmente utilizzato nelle macchine in cui il processo di lavorazione richiede all'operatore l'utilizzo di entrambe le mani. Il pedale permette allo stesso operatore l'azionamento di START e STOP con il piede, senza avvalersi dell'ausilio di altre persone.