REPLAY 55 C EVO-A

TERMORETRAIBILE AUTOMATICA - BARRA SALDANTE 540X390 MM - SCHEDA ELETTRONICA DEDICATA - DOPPIO DISPLAY



DESCRIZIONE


La storica confezionatrice a campana REPLAY 55 C si rinnova combinando affidabilità e facilità di utilizzo.
Con una scheda elettronica dedicata di interfaccia e un quadro elettro-meccanico garantiamo affidabilità, sicurezza, velocità e reperibilità delle parti di ricambio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potenza massima	4,0 kW (200V) 4,1 kW (400V 50Hz) 4,4 kW (400V 60Hz) 3,4 kW (230V 1Ph)
Corrente massima	18 A (200V) 10,5 A (400V 50Hz) 11 A (400V 60Hz) 15 A (230V 1Ph)
Produzione oraria	0-550
Dimensioni utili barre saldanti	540x390 mm
Dimensioni massime bobina (Ø x lunghezza)	Ø250x600 mm
Dimensioni massime prodotto	500x380x200 mm
Altezza piano di lavoro	925 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	1260x810x1310 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	1260x810x1165 mm
Peso macchina (netto/lordo)	133/154 kg
Colore macchina	RAL7035 bucciato
Colore piatto di confezionamento	RAL7016 bucciato

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Possibilità di ciclo di lavoro 'Automatico' (premendo il pulsante di marcia si effettuano cicli in sequenza, intervallati dall'intervallo di pausa programmato) e di ciclo di lavoro 'Manuale' (premendo il pulsante di marcia si effettua un solo ciclo di confezionamento)
- Campana motorizzata
- Interfaccia comandi frontale: programmazione intuitiva
- Fissaggio innovativo campana superiore, manutenzione semplificata
- Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina
- Supporto con maggiorazione diametro bobina (250 mm)
- Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina: adatto per confezionare anche prodotti molto piccoli con la stessa bobina di film
- Microforatore innovativo: foratura continua ed ottimale
- Doppio display: a 2 cifre per programmi ed impostazioni e 4 cifre per contapezzi
- Pannello comandi digitale a 6 programmi memorizzabili di facile utilizzo
- Contapezzi incluso: dotazione più completa
- Accesso scheda con sportello frontale
- Piatto retinato allungato: protezione paletta apertura polmone
- Motore ventola potenziato: performance di retrazione superiore
- Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
- Sistema di sicurezza campana: maggiore sicurezza per l'operatore
- Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di colla