FARDELLATRICE ALTAIR 90 AL

FARDELLATRICE AUTOMATICA CON DOPPIO NASTRO MOTORIZZATO - TUNNEL INCORPORATO - BARRA SALDANTE 900 MM

semiautomatica o automatica con nastro motorizzato prima e dopo la barra saldante



DESCRIZIONE

La nuova serie di fardellatrici **Minipack-torre** si caratterizza per la grande versatilità dei modelli proposti che abbinano efficienza, affidabilità ed elevate prestazioni. Il tutto per garantire ottime

condizioni di lavoro in qualsiasi circostanza si svolga l'attività dell'utilizzatore.

I modelli della gamma Altair L e AL rappresentano la miglior soluzione per chi deve integrare la macchina in linee di produzione, infatti sono tutte predisposte alla gestione automatica dei segnali di scambio in ingresso e in uscita della linea.

Le Fardellatrici Altair L e AL confezionano prodotti singoli o multipli con film in polietilene, possono confezionare prodotti lunghi fino a 1500 mm e grazie al selettore di comando l'operatore può decidere se lavorare in automatico o in semiautomatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	220/400
Fase	ph	3
Potenza Elettrica	kW	27
Consumo elettrico	kWh	14
Pressione Aria	bar	6
Consumo Aria per ciclo	nl	10
Produzione oraria	p/h (pph)	Fino a 10 ppm
Barre Saldante	mm	900
Altezza MAX prodotto	mm	380 (modificabile su richiesta)
Dimensioni MAX Bobina	mm	Ø 350x880
Altezza piano di lavoro	mm	Standard 850+25
Dimensioni macchina	mm	3900x1500x h.1980
Dimensioni ingresso Tunnel	mm	800x h.400
Lunghezza camera Tunnel	mm	1500
Peso macchina	kg	1250

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà

dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.