FARDELLATRICE ALTAIR 90 P

FARDELLATRICE SEMIAUTOMATICA CON SPINTORE - BARRA SALDANTE 900 MM



DESCRIZIONE

La nuova serie di fardellatrici **Minipack-torre** si caratterizza per la grande versatilità dei modelli proposti che abbinano efficienza, affidabilità ed elevate prestazioni. Il tutto per garantire ottime condizioni di lavoro in qualsiasi circostanza si svolga l'attività dell'utilizzatore.

I modelli della gamma Altair rappresentano l'estrema semplificazione nelle macchine fardellatrici,

sono costruiti con una solida struttura in monoblocco e dotate di fotocellula di sicurezza che blocca la barra saldante se trova ostacoli sulla sua traiettoria.

Le Fardellatrici Altair confezionano prodotti singoli o multipli con film in polietilene. Grazie alla vasta proposta di optional le Altair possono soddisfare qualsiasi esigenza di confezionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	220/400
Fase	ph	3
Potenza Elettrica	kW	27
Consumo elettrico	kWh	14
Pressione Aria	bar	6
Consumo Aria per ciclo	nl	15
Produzione oraria	p/h (pph)	Fino a 12 ppm
Barra Saldante	mm	900
Altezza MAX prodotto	mm	380
Dimensioni MAX Bobina	mm	Ø 350x880
Altezza piano di lavoro	mm	Standard 850+25
Dimensioni macchina	mm	3600x1500x h.1980
Dimensioni ingresso Tunnel	mm	800x h.400
Lunghezza camera Tunnel	mm	1500
Peso macchina	kg	1400

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Spintore pneumatico in linea con raschietto
- Barra a caldo - tipo di barra saldante con taglio film mediante lama a freddo
- Fotocellula di sicurezza che blocca la barra saldante se trova un ostacolo sulla sua traiettoria
- Apertura passaggio sotto la barra saldante 380 millimetri
- Sistema automatico superiore e inferiore per lo svolgimento bobina del film con rulli di trascinamento
- Tunnel di termoretrazione Lungh. 1500mm per il mod. (MS 900) con sistema di ricircolo dell'aria
- Velocità regolabile del nastro trasportatore all'interno del tunnel
- Potenza installata 27kW per il mod. (MS 900) - Consumo medio di energia elettrica viene ridotto di circa il 40% durante il normale funzionamento
- Consumo d'aria 150 nl/min
- Componenti pneumatici che funzionano con aria non lubrificata a secco
- Interruttore per il funzionamento manuale o semi-automatico
- Alimentazione: Opzione tra 3fasi 220V e 400V 3fasi + N + T
- Macchine compatibili con la Direttiva Macchine 2006/42/CE