Film termoretraibile

Descrizione

Film termoretraibile in LDPE, mono o coestruso, adatto all'utilizzo su macchine confezionatrici automatiche o semiautomatiche a doppia bobina o lancio di film.

Caratteristiche

Il nostro film termoretraibile garantisce un perfetto adattamento al prodotto / macchinario del cliente, assicurando un imballo molto stabile. Grazie ai nostri impianti di stampa flessografici, il film può essere stampato fino a 9 colori, con prestazioni e qualità della stampa elevate. È possibile personalizzare retrazioni, COF e caratteristiche ottiche del film termoretraibile. Inoltre, le ottime proprietà meccaniche consentono una riduzione di spessore rispetto ad altri materiali, permettendo così di ottimizzare l'efficienza dell'imballo.
Disponibile anche nella versione no collant per pacchi multipli e altre applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza al calore.

Gamma

- standard
- brillante

Fasce	200 - 1600 mm
Spessori	≥ 25 µm
Colorazioni	su richiesta
Stampa in linea	max 4 colori
Stampa fuori linea	max 8 colori
Additivi	UV, antistatico, scivoloso, altri su richiesta
Perforazioni	micro o macro perforazione
Ø Esterno bobina	< 1000 mm
Ø Mandrino in cartone o plastica	76 / 152 mm

Disponibile in versione BiGreen Second Life
(con materiale proveniente da processi di riciclo)

2plastica seconda vita