STARBOX

FORMATORE SEMI-AUTOMATICO DI SCATOLE IN CARTONE
CON CHIUSURA DELLE FALDE INFERIORI.
SEMIAUTOMATIC CASE ERECTOR FOR CARTON BOXES
WITH CLOSING OF THE BOTTOM FLAPS.



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA *MACHINE*		STARBOX 50	STARBOX 65
tensione di alimentazione / *power supply*		-	-
consumo aria compressa / *compressed air consumption*	(Nl/min)	8,5	9
pressione d'esercizio / *operating pressure*		6±1	6±1
peso macchina / *machine weight*	(kg/lbs)	115 / 253,5	120 / 264,6
ciclo manuale con avvio a pedale o a pulsante *manual cycle start by pedal or push-button*		STD	STD
DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*			
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) min. *length x width x height (LxW) min.*	(mm/inches)	vedi nastratrice a valle see taping machine downstream	
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) max. *length x width x height (LxW) max.*	(mm/inches)	650x500 / 25,5x19,7	800x650 / 31,5x25,5
DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*			
H max	(mm/inches)	1225 / 48,2	1225 / 48,2
W max	(mm/inches)	740 / 29,1	890 / 35
L max	(mm/inches)	1740 / 68,5	1890 / 74,4
altezza di lavoro / *working height*	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

INDEX

DISTANZIATORE DI SCATOLE MOTORIZZATO CON TEMPORIZZATORE
BELT FEEDER



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA *MACHINE*		INDEX 50	INDEX 65
tensione di alimentazione / *power supply*		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T
velocità di alimentazione / *infeed speed*	(m/min)	22	22
potenza installata /*power installed*	(kW)	0,2	0,2
larghezza nastri / *tape width*	(mm/inches)	50 / 2	50 / 2
peso macchina / *machine weight*	(kg/lbs)	73 / 161	80 / 176
ciclo manuale o automatico / *manual cycle or automatic*		STD	STD
ciclo manuale con avvio a pedale o a pulsante *manual cycle start by pedal or push-button*		STD	STD
DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*			
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) min. *length x width x height (LxW) min.*	(mm/inches)	150x110 / 5,9x4,3	150x110 / 5,9x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) max. *length x width x height (LxW) max.*	(mm/inches)	∞x500 / ∞x19,7	∞x650 / ∞x25,5
DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*			
H max	(mm/inches)	922 / 36,2	922 / 36,2
W max	(mm/inches)	705 / 27,7	855 / 33,6
L max	(mm/inches)	1040 / 40,9	1120 / 44
altezza di lavoro / *working height*	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*