X-BAG EVO

Imbustatrice verticale - Controllo PLC e Touch Screen - Adatta a diversi tipi di film





DESCRIZIONE

Semplice da utilizzare. Semplice da mantenere. Semplice da collocare.

X-BAG evo è la soluzione ideale per chi ha bisogno di imbustare velocemente piccole quantità di materiale (alimenti freschi, minuteria, pezzi di ricambio, manuali di istruzioni, componenti industriali dalle dimensioni contenute, ecc), in confezioni ermetiche, di diversi formati e con differenti tipologie di film.

X-BAG evo semplifica le operazioni di confezionamento: per questo rappresenta una valida alternativa all'imbustamento manuale, più oneroso in termini di tempo, ma anche a quello automatico eseguito con macchine più grandi e complesse, spesso inadeguate rispetto alle reali esigenze di confezionamento, e con maggiori costi di funzionamento e manutenzione.

Pratica e maneggevole, X-BAG evo lavora in continuo o a impulso. Grazie alle ridotte dimensioni, può essere collocata in qualsiasi ambiente, anche in aree ristrette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	220/240
Potenza MAX installata	kW	0.5
Alimentazione pneumatica	bar	40lt/m fino a 6 bar
Produzione oraria	p/h (pph)	0-1000
Dimensioni MAX Bobina (diametro)	mm	250
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)	mm	360/410/520
Spessore film	micron	15/50
Lunghezza busta	mm	50/330 (580 con nastro)
Larghezza busta	mm	170/185/235 (a seconda del colletto)
Film macchinabili	tipo	Polietilene, poliolefine, macro forato, accoppiati, film biodegradabili, cartene, film stampati
Saldatura orizzontale	tipo	doppia piattina e filo di taglio
Dimensioni macchina	mm	800x850x1500
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	Kg 130/165 (MF99MB75) Kg 135/170 (MF99MB76)

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO

Layout X-Bag evo con espulsore (sito)

- ## Tutte le virtù della X-Bag

COMPATTA
Solo 140 cm di altezza su una base di 80x85cm per essere facilmente collocabile in tut ti gli spazi, anche in aree produttive ristrette.

SEMPLICE
Essenziale in tutto, dalla struttura al funzionamento, in continuo o a impulso, per ridurre i tempi di preparazione della macchina, di carico, di programmazione, di manutenzione.

INNOVATIVA
Un sistema brevettato con due diverse tipologie di saldatura, indipendenti tra loro: temperatura costante regolata elettronicamente per le saldature orizzontali, in
continuo con flusso d'aria controllato per la saldatura verticale.

PRATICA
Sostituzione veloce del colletto per il cambio formato, per ridurre i tempi di fermo della macchina e aumentare la produttività.

TECNOLOGICA
Nuovo Touch Screen Schneider Electric a colori con grafica intuitiva e semplice per una gestione ancora più semplice di tutti i parametri della macchina.

CONVENIENTE
L'investimento iniziale si ripaga con la riduzione dei tempi di lavorazione e quindi del costo della manodopera da destinare all'imbustamento, oltre che con il risparmio sul materiale di confezionamento.

MULTISETTORE
X-BAG evo trova applicazione in diversi settori ed ambienti; panifici, supermercati, mercati ortofrutticoli, strutture sanitarie-ospedaliere, ferramenta, poli logistici,
magazzini ricambi, industrie.