gandus SALDATRICI
Medical Sealers Division
We care



rebiTech RT 230 Touch

Saldatrici medicali rotative
per buste e rotoli medicali
La tua Soluzione di saldatura su misura

Progetta la tua macchina personalizzata con le termosaldatrici rotative Gandus rebiTech. Compatte, flessibili e semplici nell'utilizzo, sono disponibili con numerose opzioni per una personalizzazione completa in grado di soddisfare ogni più specifica esigenza.
Progettate e realizzate secondo standards tecnologici all'avanguardia, offrono una risposta ottimale alle esigenze di elevata produttività e grande affidabilità.
Saldatura rotativa multilinea mm 12, per una tenuta ideale, con una pelabilità semplice e sicura secondo gli standard DIN 58953.7: 2010.
Velocità di saldatura standards 6mt. A richiesta min, 8mt/min, 10mt/min.
Materiali termosaldabili: sistemi barriera sterili saldabili, Tyvek@, materiai di confezionamento di nuova generazione.

Benefici e Vantaggi

Semplicità nella totale personalizzazione

Parti dal modello base rebiTech e scegli tra infinite opzioni e accessori per configurarlo ai massimi livelli sulla base delle tue specifiche esigenze.

Numerose opzioni per assicurare la perfetta aderenza alle più specifiche esigenze.

Esplora la lista delle Opzioni e degli Accessori per configurare la tua personale versione di rebiTech, aggiungi alla versione base l'opzione e l'accessorio di cui necessiti. Avrai esattamente la macchina che ti serve, pagando solo quello che ti serve.

Conformità agli Standards Internazionali

Hardware e Software di nuova generazione a garanzia di un controllo accurato dei parametri di saldatura, per assicurare totale conformità alle norme ISO 11607.2 e EN-ISO TS 16775.

Sicurezza

Saldatura multilinea di mm 12 per garantire una saldatura ideale, con una pelabilità semplice e sicura.

Stand by e Start Automatici controllati da microprocessore

Interfacce Operatori ergonomiche e intuitive

Che tu scelga la tastiera in policarbonato con chiaro display LCD o il Touch Screen a colori da 4,3", il rapido e intuitivo menu di impostazione permette una facile lettura dei dati e delle operazioni.

Energy saving

Progettate e realizzate per consentire l'ottimizzazione dei processi nel pieno rispetto dell'efficienza energetica.

Gandus Saldatrici S.r.l. —Via Milano, 5—20007 Cornaredo (Milano) - Italy—Tel. +39 02 93.19.41—Fax +39 02 93.56.88.03—info@gandus.it
www.gandus.it

rebiTech RT 230 Touch

Saldatrici medicali rotative

per buste e rotoli medicali

La tua Soluzione di saldatura su misura

Opzioni

Le innumerevoli opzioni sviluppate per la Gandus rebiTech permettono i più alti livelli di personalizzazione, per creare la propria personale soluzione di confezionamento.

Sistema di stampa integrato - 9 dot matrix
Validation Package (Tracciabilità con USB)
Validation Package (USB) e Sistema di stampa integrato
Validation Package (USB) e Interfaccia Computer (con RS 232)
Interfaccia Operatore Touch screen a colori da 4.3"
Stampante etichette
SecurScan BarCode
Saldatura piana
Certificati di calibrazione

Accessori

Piano di lavoro frontale rebiTech
PR-H40 Porta rotoli con sistema di taglio integrato 1 livello
PR-H50 Porta rotoli con sistema di taglio integrato 2 livelli

Conformità*

UNI EN ISO 11607-2
UNI EN 868-5:2019
EN ISO TS 16775
DIN 58953-7
Direttive 2006/42/EC-2014/30/UE-2014/35/UE
UNI/TR 11408:2011
MEMO 5 Sterilization guidelines
Realizzata in Azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015

* in base alle opzioni

Gandus Saldatrici S.r.l. —Via Milano, 5—20007 Cornaredo (Milano) - Italy—Tel. +39 02 93.19.41—Fax +39 02 93.56.88.03—info@gandus.it
www.gandus.it

rebiTech RT 230 Touch

Saldatrici medicali rotative

per buste e rotoli medicali

La tua Soluzione di saldatura su misura

Caratteristiche Tecniche *

Caratteristiche Generali

Saldatura rotativa

Copertura in acciaio inox AISI 304

Base in acciaio verniciato

Guida regolabile integrata

Bordo libero regolabile mm 0,30

Altezza saldatura 12 mm, multilinea

Velocità saldatura 6 mt/min; 8 mt/min; 10 mt/min

Regolazione temperatura 10-200°C

Tolleranza temperatura ± 1%

Menu multilingue

Fotocellula di avviamento

Stand by automatico

Regolazione automatica pressione di saldatura

Touch screen a colori da 4,3”

Alimentazione V 100/115 - Hz 50/60 – monofase

Alimentazione V 230/240 - Hz 50/60 – monofase

Assorbimento 150 W**

Dimensioni e peso mm 473x235x181 / kg 12,5

Accessori

Piano di lavoro frontale

PR H40/H50 porta rotoli con sistema di taglio integrato

PRN 2000 stampante di etichette

Caratteristiche Tecniche *

Conformità Standards UNI EN ISO 11607-2

Validazione saldatura tramite controllo automatico dei parametri di saldatura: temperatura, forza, velocità

Allarme e blocco macchina per temperatura alta/bassa

Allarme e blocco macchina per forza alta/bassa

Allarme e blocco macchina per velocità alta/bassa

Tracciabilità

Salvataggio su pen drive removibile via porta USB di tutti i dati sensibili relativi ad ogni busta saldata

Data e tempo di saldatura

ID macchina; ID busta

Temperatura di saldatura; Forza di saldatura

Velocità di trasporto

Lotto; Operatore

Codici allarme

Allarmi e Sicurezza

Allarme con funzione di blocco per Temperatura elevata

Allarme con funzione di blocco per temperatura bassa

Sonda controllo temperatura interna macchina

Diagnostica componenti macchina

Conformità

EN ISO 11607-2

DIN 58953.7

UNI EN 868-5

2006/42/CE-2014/30/UE-2014/35/UE

Linee Guida Sterilizzazione-MEMO 5

Realizzata in Azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015

** secondo opzioni*

*** può variare durante la fase di riscaldamento*

Salvo errori e omissioni

Gandus Saldatrici Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente documento senza obbligo di preavviso – 05/2025

rebiTech RT 230 Touch

La tua personale soluzione di confezionamento

Gandus Saldatrici S.r.l. —Via Milano, 5—20007 Cornaredo (Milano) - Italy—Tel. +39 02 93.19.41—Fax +39 02 93.56.88.03—info@gandus.it
www.gandus.it