gandus SALDATRICI
Medical Sealers Division
We care



rebiTech RT 230

Saldatrici medicali rotative
per buste e rotoli medicali
La tua Soluzione di saldatura su misura

Progetta la tua macchina personalizzata con le termosaldatrici rotative Gandus rebiTech. Compatte, flessibili e semplici nell'utilizzo, sono disponibili con numerose opzioni per una personalizzazione completa in grado di soddisfare ogni più specifica esigenza.
Progettate e realizzate secondo standards tecnologici all'avanguardia, offrono una risposta ottimale alle esigenze di elevata produttività e grande affidabilità.
Saldatura rotativa multilinea mm 12, per una tenuta ideale, con una pelabilità semplice e sicura secondo gli standard DIN 58953.7: 2010.
Velocità di saldatura standards 6mt. A richiesta min, 8mt/min, 10mt/min.
Materiali termosaldabili: sistemi barriera sterili saldabili, Tyvek@, materiai di confezionamento di nuova generazione.

Benefici e Vantaggi

Semplicità nella totale personalizzazione

Parti dal modello base rebiTech e scegli tra infinite opzioni e accessori per configurarlo ai massimi livelli sulla base delle tue specifiche esigenze.

Numerose opzioni per assicurare la perfetta aderenza alle più specifiche esigenze.

Esplora la lista delle Opzioni e degli Accessori per configurare la tua personale versione di rebiTech, aggiungi alla versione base l'opzione e l'accessorio di cui necessiti. Avrai esattamente la macchina che ti serve, pagando solo quello che ti serve.

Conformità agli Standards Internazionali

Hardware e Software di nuova generazione a garanzia di un controllo accurato dei parametri di saldatura, per assicurare totale conformità alle norme ISO 11607.2 e EN-ISO TS 16775.

Sicurezza

Saldatura multilinea di mm 12 per garantire una saldatura ideale, con una pelabilità semplice e sicura.

Stand by e Start Automatici controllati da microprocessore

Interfacce Operatori ergonomiche e intuitive

Che tu scelga la tastiera in policarbonato con chiaro display LCD o il Touch Screen a colori da 4,3", il rapido e intuitivo menu di impostazione permette una facile lettura dei dati e delle operazioni.

Energy saving

Progettate e realizzate per consentire l'ottimizzazione dei processi nel pieno rispetto dell'efficienza energetica.

rebiTech RT 230

Saldatrici medicali rotative

per buste e rotoli medicali

La tua Soluzione di saldatura su misura

Opzioni

Le innumerevoli opzioni sviluppate per la Gandus rebiTech permettono i più alti livelli di personalizzazione, per creare la propria personale soluzione di confezionamento.

Sistema di stampa integrato - 9 dot matrix
Validation Package (Tracciabilità con USB)
Validation Package (USB) e Sistema di stampa integrato
Validation Package (USB) e Interfaccia Computer (con RS 232)
Interfaccia Operatore Touch screen a colori da 4.3"
Stampante etichette
SecurScan BarCode
Saldatura piana
Certificati di calibrazione

Accessori

Piano di lavoro frontale rebiTech
PR-H40 Porta rotoli con sistema di taglio integrato 1 livello
PR-H50 Porta rotoli con sistema di taglio integrato 2 livelli

Conformità*

UNI EN ISO 11607-2
UNI EN 868-5:2019
EN ISO TS 16775
DIN 58953-7
Direttive 2006/42/EC-2014/30/UE-2014/35/UE
UNI/TR 11408:2011
MEMO 5 Sterilization guidelines
Realizzata in Azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015

* in base alle opzioni

Gandus Saldatrici S.r.l. —Via Milano, 5—20007 Cornaredo (Milano) - Italy—Tel. +39 02 93.19.41—Fax +39 02 93.56.88.03—info@gandus.it
www.gandus.it

REBITECH RT 230

SALDATRICI MEDICALI ROTATIVE

PER BUSTE E ROTOLI MEDICALI

LA TUA SOLUZIONE DI SALDATURA SU MISURA

CARATTERISTICHE TECNICHE *

CARATTERISTICHE GENERALI

SALDATURA ROTATIVA

COPERTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

BASE IN ACCIAIO VERNICIATO

GUIDA REGOLABILE INTEGRATA

BORDO LIBERO REGOLABILE MM 0,30

ALTEZZA SALDATURA 12 MM, MULTILINEA

VELOCITÀ SALDATURA 6 MT/MIN; 8 MT/MIN; 10 MT/MIN

REGOLAZIONE TEMPERATURA 10-200°C

TOLLERANZA TEMPERATURA ± 1%

MENU MULTILINGUE

FOTOCELLULA DI AVVIAMENTO

STAND BY AUTOMATICO

REGOLAZIONE AUTOMATICA PRESSIONE DI SALDATURA

TOUCH SCREEN A COLORI DA 4,3"

ALIMENTAZIONE V 100/115 - HZ 50/60 – MONOFASE

ALIMENTAZIONE V 230/240 - HZ 50/60 – MONOFASE

ASSORBIMENTO 500 W

DIMENSIONI E PESO MM 473X235X181 / KG 12,5

ACCESSORI

PIANO DI LAVORO FRONTALE
PR H40/H50 PORTA ROTOLI CON SISTEMA DI TAGLIO INTEGRATO
PRN 2000 STAMPANTE DI ETICHETTE

CARATTERISTICHE TECNICHE *

CONFORMITÀ STANDARDS UNI EN ISO 11607-2

VALIDAZIONE SALDATURA TRAMITE CONTROLLO AUTOMATICO DEI PARAMETRI DI SALDATURA: TEMPERATURA, FORZA, VELOCITÀ
ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER TEMPERATURA ALTA/BASSA
ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER FORZA ALTA/BASSA
ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER VELOCITÀ ALTA/BASSA

TRACCIABILITÀ

SALVATAGGIO SU PEN DRIVE REMOVIBILE VIA PORTA USB DI TUTTI I DATI SENSIBILI RELATIVI AD OGNI BUSTA SALDATA
DATA E TEMPO DI SALDATURA
ID MACCHINA; ID BUSTA
TEMPERATURA DI SALDATURA; FORZA DI SALDATURA
VELOCITÀ DI TRASPORTO
LOTTO; OPERATORE
CODICI ALLARME

ALLARMI E SICUREZZA

ALLARME CON FUNZIONE DI BLOCCO PER TEMPERATURA ELEVATA
ALLARME CON FUNZIONE DI BLOCCO PER TEMPERATURA BASSA
SONDA CONTROLLO TEMPERATURA INTERNA MACCHINA
DIAGNOSTICA COMPONENTI MACCHINA

CONFORMITÀ

EN ISO 11607-2
DIN 58953.7
UNI EN 868-5
2006/42/CE-2014/30/UE-2014/35/UE
LINEE GUIDA STERILIZZAZIONE-MEMO 5
REALIZZATA IN AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

** SECONDO OPZIONI*
*** PUÒ VARIARE DURANTE LA FASE DI RISCALDAMENTO*
Salvo errori e omissioni
Gandus Saldatrici Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente documento senza obbligo di preavviso – 05/2025

REBITECH

LA TUA PERSONALE SOLUZIONE DI CONFEZIONAMENTO

Gandus Saldatrici S.r.l. —Via Milano, 5—20007 Cornaredo (Milano) - Italy—Tel. +39 02 93.19.41—Fax +39 02 93.56.88.03—info@gandus.it
www.gandus.it